

مشخصات فنی محصول

PRODUCT SPECIFICATION

نام محصول : کلمپ جمپر آلومینیومی
AL 10 – 120 mm²

مورد مصرف : برای اتصال از آلومینیوم به آلومینیوم در مقاطعی از هادی لخت آلومینیومی که شامل تنشهای مکانیکی نمی باشند کاربرد دارد. گشتاور پیچی صحیح برای ایجاد ارتباط ضروری می باشد. بدنه از آلیاژ آلومینیوم مقاوم به خوردگی ساخته شده است.

مشخصات فنی :

سطح مقطع کابل اصلی : 10 – 120 mm²

نوع هادی کابل قابل اتصال : آلومینیوم – آلومینیوم

پیچ ها : 2*M8

ساختار :

بدنه : آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی جهت بهره برداری در شرایط مختلف آب و هوایی

پیچ : فولاد با پوشش داکرومات

واشر : فولاد با پوشش داکرومات

دستورالعمل نصب : پیچهای بالایی را با استفاده از آچار متناسب در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید بوسیله برس سیمی کلیه سطوح اتصال دهنده را به دقت تمیز نماید. سپس گریس ضد رطوبت را به محل های اتصال آغشته نمایید. آنگاه با توجه به آلومینیومی بودن محل قرارگیری کابل را انتخاب نمایید. طول کابل قرار گرفته در داخل کانکتور نباید کمتر از پنجاه درصد نشیمنگاه باشد. سپس پیچهای هادی اصلی را محکم می نمائیم.

ابزار کاربردی : آچار شماره ۱۳

بسته بندی : ۱۰۰ قطعه در هر کارتن

علائم : AL 10 – 120 mm² ، برند ثبت شده برق بهین تجربه

استاندارد : EN50483-4

مشخصات فنی محصول

PRODUCT SPECIFICATION

نام محصول : کلمپ جمپر آلومینیومی

AL 16 – 185 mm²

AL 50 – 150 mm²

مورد مصرف : برای اتصال از آلومینیوم به آلومینیوم در مقاطعی از هادی لخت آلومینیومی که شامل تنشهای مکانیکی نمی باشند کاربرد دارد. گشتاور پیچی صحیح برای ایجاد ارتباط ضروری می باشد. بدنه از آلیاژ آلومینیوم مقاوم به خوردگی ساخته شده است.

مشخصات فنی :

سطح مقطع کابل اصلی : 16 – 185 mm² ، 50 – 150 mm²

نوع هادی کابل قابل اتصال : آلومینیوم – آلومینیوم

پیچ ها : 2*M10

ساختار :

بدنه : آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی جهت بهره برداری در شرایط مختلف آب و هوایی

پیچ : فولاد با پوشش داکرومات

واشر : فولاد با پوشش داکرومات

دستورالعمل نصب : پیچهای بالایی را با استفاده از آچار متناسب در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید بوسیله برس سیمی کلیه سطوح اتصال دهنده را به دقت تمیز نماید. سپس گریس ضد رطوبت را به محل های اتصال آغشته نمایید. آنگاه با توجه به آلومینیومی بودن محل قرارگیری کابل را انتخاب نمایید. طول کابل قرار گرفته در داخل کانکتور نباید کمتر از پنجاه درصد نشیمنگاه باشد. سپس پیچهای هادی اصلی را محکم می نمائیم.

ابزار کاربردی : آچار شماره ۱۳

بسته بندی : 40 قطعه در هر کارتن

علائم : AL 16 – 185 mm² - AL 50 – 150 mm² ، برند ثبت شده برق بهین تجربه

استاندارد : EN50483-4