

مشخصات فنی محصول

PRODUCT SPECIFICATION

نام محصول : کلمپ آلومینیومی دو طرف دندانه دار هادی روپوشدار

فشار متوسط

AL 50 – 157 mm²

مورد مصرف : برای اتصال آلومینیوم به آلومینیوم در کابل های خودنگهدار روکشدار که شامل تنشهای مکانیکی نمی باشند کاربرد دارد. گشتاور پیچی صحیح برای ایجاد ارتباط ضروری می باشد. بدنه از آلیاژ آلومینیوم مقاوم به خوردگی ساخته شده است.

مشخصات فنی :

سطح مقطع کابل اصلی : 50 – 157 mm²

نوع هادی کابل قابل اتصال : آلومینیوم – آلومینیوم

پیچ ها : 2*M10

ساختار :

بدنه : آلومینیوم آلیاژی مقاوم در برابر خوردگی جهت بهره برداری در شرایط مختلف آب و هوایی

پیچ : فولاد با پوشش داکرومات

واشر : فولاد با پوشش داکرومات

دستورالعمل نصب : پیچهای بالایی را با استفاده از آچار متناسب در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید. سپس گریس ضد رطوبت را به محل های اتصال آغشته نمایید. آنگاه با توجه به آلومینیومی بودن محل قرارگیری کابل را انتخاب نمایید. طول کابل قرار گرفته در داخل کانکتور نباید کمتر از پنجاه درصد نشیمنگاه باشد. سپس پیچهای هادی اصلی را تا جایی که چنگک ها در داخل کابل نفوذ کرده و اتصال لازم را برقرار نمایند محکم نمایید.

ابزار کاربردی : آچار شماره ۱۳

علائم : AL 50 – 157 mm² ، برند ثبت شده برق بهین تجربه

استاندارد : EN50483-4